

OLA 1

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
 - Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 - Accessoire inclus : plaque occultante amovible.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | L (mm) |
|-----------|----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|--------|
| OU482WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 3W | 3000K | 420 Lm | 230 Lm | 320 |
| OU483WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 3W | 3000K | 420 Lm | 230 Lm | 570 |

ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU48405 CONNECTEUR 2PIN IP68



OU48505 CONNECTEUR 3PIN IP68



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





LED non remplaçable.



Driver remplaçable par un électricien.