


# OPAL

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
  - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
  - Diffuseur en polycarbonate opalin.
  - Avec entrée et sortie de câble.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49305	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	2700-3000-4000K	2800 Lm (4000K)	1755 Lm (4000K)



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Faisceau 120°.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.