


# PIXA 2

- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE    | COULEUR   | MATIÈRE           | AC      | LED   | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|--------------|
| WA13305 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x10W | 3000K  | 2x1200 Lm | 2x744 Lm     |
| WA13330 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x10W | 3000K  | 2x1200 Lm | 2x744 Lm     |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 175°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.