


POLARIS

- Luminaire linéaire étanche.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec câblage traversant.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
POL112N	BLANC	POLYCARBONA	AC 230V	20W	4000K	2790 Lm	2600 Lm	1200
POL212N	BLANC	POLYCARBONA	AC 230V	34W	4000K	4940 Lm	4700 Lm	1200
POL115N	BLANC	POLYCARBONA	AC 230V	30W	4000K	4190 Lm	4000 Lm	1500
POL215N	BLANC	POLYCARBONA	AC 230V	50W	4000K	7270 Lm	6750 Lm	1500



BLANC



BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 130°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.

