


PURE 190

- Rechteckige Wandinbauleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
- Einbaueinheit im Lieferumfang enthalten.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU19024	ANTHRAZIT	ALUMINIUM	AC 230V	3W	4000K	405 Lm	170 Lm
OU19047	CORTENSTAHL	ALUMINIUM	AC 230V	3W	4000K	405 Lm	170 Lm



Nur für Wandinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Rechteckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. (52x82mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.

