


PURE 45

- Bodeneinbauleuchte, rund.
- Einbaugehäuse und 0.50m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- 700 mA Konverter separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 40 Lichtquelle(n)
 Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU125	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	200 Lm	124 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (36mm)



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (45mm)



Strahlwinkel 24°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



3 Jahre Garantie.



Lichtquelle nicht austauschbar.

