


PURE 45

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.
- Max. 11 PURE 45 par CD105.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU125	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	200 Lm	124 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD172	2-4W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°	50°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (36mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (45mm).



Faisceau 24°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.




Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 3 ans.



LED non remplaçable.

