


RAYPRO 32 A

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus schwarzes serigraphiertes Glas.
- Strahlwinkel asymmetrisch.
- Lieferung mit 1.50m Kabel (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO32/AS/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm
PRO32/AS/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm
PRO32/AS/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm



ANTHRAZIT



MATT GRAU



WEISS MATT



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolation, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




2 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.