


RAYPRO 32

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
 - Diffusor aus schwarzes serigraphiertes Glas.
 - Lieferung mit 1.50m Kabel (HO5RN-F 3x0.75mm²).
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 9 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO32/M/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm



ANTHRAZIT



MATT GRAU



WEISS MATT



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



180°

Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



355°

Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



36°

Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0




Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



2 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.