


RAYPRO 32

- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO32/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm



ANTHRACITE



GRIS MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



180°

Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



355°

Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



36°

Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.