


# RAYPRO 50

- Projecteur pour éclairage extérieur.
  - Diffuseur en verre sérigraphié noir.
  - Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 18 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



| CODE         | COULEUR    | MATIÈRE           | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| PRO50/M/3K/A | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 5400 Lm   | 4120 Lm      |
| PRO50/M/3K/G | GRIS MAT   | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 5400 Lm   | 4120 Lm      |
| PRO50/M/3K/W | BLANC MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 5400 Lm   | 4120 Lm      |



ANTHRACITE

GRIS MAT

BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.