


RIESA

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU461WW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 6W | 3000K | 550 Lm | 398 Lm |

| ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION | |
|-------------|------------|----------------------|--|
| OU46224 | ANTHRACITE | VISIERE |  |
| OU48405 | | CONNECTEUR 2PIN IP68 |  |
| OU48505 | | CONNECTEUR 3PIN IP68 |  |

 Montage sur un mur uniquement.

 Montage sur le sol uniquement.

 Usage extérieur.

 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 120°.

 Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.

 Faisceau 30°.

 Homologation CE.

 Indice de rendu des couleurs >80.

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 Risque photobiologique RG1

 Testé à 650°.






Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.