


# RONGA 1 RDX-B

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F (3000K), G (4000K) ener

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO469WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	3000K	590 Lm	385 Lm
DO469WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	3000K	590 Lm	385 Lm
DO469NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	4000K	670 Lm	408 Lm
DO469NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	4000K	670 Lm	408 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
DO48025	SILBER	DEKORATIVER RING
DO48060	GOLD	DEKORATIVER RING



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (47mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>80




LED-Spezifikationen.




RG1.



**850°** Getestet bei 850°.


 Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.


 Inklusive Treiber Schutzklasse II.


**150 mA** Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 150mA DC.

 Das Produkt ist dimmbar.

**3** 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.