


RONGA 1 RDX-B

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F (3000K), G (



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO469WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	3000K	590 Lm	385 Lm
DO469WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	3000K	590 Lm	385 Lm
DO469NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	4000K	670 Lm	408 Lm
DO469NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 150mA 36V	7W	4000K	670 Lm	408 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
DO48025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE
DO48060	DORE	BAGUE DECORATIVE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (47mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




RG1.




850° Testé à 850°.


 Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

 Alimentation classe II incluse.

150 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 150mA DC.

 Le produit est dimmable.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.