


RONGA 2 RDX-B

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO470WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm
DO470NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
DO48125	SILBER	DEKORATIVER RING
DO48160	GOLD	DEKORATIVER RING



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (62mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>80




LED-Spezifikationen.




RG1.



850° Getestet bei 850°.


 Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.


 Inklusive Treiber Schutzklasse II.


200 mA Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 200mA DC.

DIM Das Produkt ist dimmbar.

3 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.