


RONGA 3 RDX-B

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.
mit E energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.
mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO471WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm
DO471WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm
DO471NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm
DO471NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
DO48225	SILBER	DEKORATIVER RING
DO48260	GOLD	DEKORATIVER RING



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (62mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



850° Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.

**270
mA**

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 270mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.

3


3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.