


RT1014 R GU10 AUTO



- Spot encastré rond fixe.
- Fermeture quart de tour.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO32504	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
DO32505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
DO32521	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Homologation CE.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

