



RT1014 RX GU10 AUTO

- Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | SOCKET | AC | Watt Max | LAMP |
|---------|---------------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|
| DO33104 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 |
| DO33105 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 |
| DO33121 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 |



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Homologation CE.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



Testé à 650°.




Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

