


SILK RDX WARM

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	410 Lm (3000K)
DO50208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	410 Lm (3000K)
DO50217	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	410 Lm (3000K)
DO50206	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	410 Lm (3000K)
DO50230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	430 Lm (3000K)
DO50249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	430 Lm (3000K)
DO50253	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	430 Lm (3000K)
DO50202	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	2000-3000K	530 Lm (3000K)	430 Lm (3000K)



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - OR ROSE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178mm
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178mm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)





Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.