



SIRA R

- Vaste, ronde downlight, 3 in 1.
- Opbouw- of halfinbouwmontage.
- 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Bevestiging met regelbare veren om inbouwdiameters van 65 tot 180 mm af te dekken.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|---------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| DO36630 | MAT WIT | COMPOSIT | AC 230V | 18W | 3000-4000-6000K | 2150 Lm (4000K) | 1599 Lm (4000K) |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (65mm tot 180mm)



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



Keuze van kleurtemperatuur.



RG0.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.