

# SIRA R SENSOR IR

- Downlight rund befestigt 3 in 1.
- Sichtbare oder halb eingebettete Montage.
- Multipower : 12, 15 oder 18W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 6000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Mit IR Detektor 120°, Erkennungsbereich von 3 m Durchmesser.
- Befestigung durch einstellbare Feder zum Abdecken des Einbaudurchmessers von 65 bis 180 mm.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO49530	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	12W 15W 18W	3000-4000-6000K	1550 Lm (4000K) 1910 Lm (4000K) 2150 Lm (4000K)	1192 Lm (4000K) 1468 Lm (4000K) 1661 Lm (4000K)



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,35 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (65mm bis 180mm)



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Wahl der Farbtemperatur.



RG0.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Mit Sensor.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.