


# SKIP

- Wand- oder Deckenleuchte für Außenbeleuchtung.
- Metallreflektor und Optik aus Polycarbonat.
- Durchscheinende Blendschutzfolie im Lieferumfang enthalten.
- Bei Wandmontage IP65, bei Deckenmontage IP44.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU28101	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28103	METALL	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28104	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm



SCHWARZ



METALL



WEISS



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1 mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 5 Joules.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI >85



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

