


SL040A

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
 - Avec visière basse luminance.
 - Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
 - Convertisseur 700mA à commander séparément.
 - Boîte de raccordement étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 3 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
SL040AS27	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	18°
SL040ASWW	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	18°
SL040AF27	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	38°
SL040AFWW	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	38°

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)	
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68		
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.




Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.