

SLIT R

- Runde Wandeinbauleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
- Befestigung mit Lamellen.
- Einbaugehäuse und 1.00m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- 700 mA Konverter separat bestellen.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 40 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 27,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



| CODE | FARBE | MATERIAL | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU154WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | DC 700mA 3V | 3W | 3000K | 170 Lm | 30 Lm |
| OU154WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUM | DC 700mA 3V | 3W | 3000K | 170 Lm | 30 Lm |
| OU15401 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | DC 700mA 3V | 3W | 4000K | 180 Lm | 35 Lm |
| OU15430 | WEISS MATT | ALUMINIUM | DC 700mA 3V | 3W | 4000K | 180 Lm | 35 Lm |



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

| CODE | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD172 | 2-4W | AC 230V | DC 700mA | 1 | 1 | | |
| CD105 | 9-35W | AC 230V | DC 700mA | 1 | 1 | 65° | 40° |



Nur für Wandeinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (45 mm)



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (55mm)



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.

700
mA


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.

3

3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.