


SNOOP

- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
 - Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Avec entrée et sortie de câble.
 - Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 - Compatible avec variateur fin de phase.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA26205	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26235	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26283	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)



NOIR MAT



NOIR MAT - BLANC MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ROSE



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.