


SOLIS PRO CSP

- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Multi-puissance : 22, 24, 26 ou 28W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Kit de montage en saillie à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique B.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
SOLP66N4K	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 620mA	22W	4000K	3520 Lm
				DC 675mA	24W		3840 Lm
				DC 720mA	26W		4160 Lm
				DC 775mA	28W		4480 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
P2SMA	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	600
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG0



Testé à 850°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.