


# SOLIS PRO

- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit de montage en saillie à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique B.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SOLP66X4K	BLANC	ALUMINIUM	DC 775mA	28W	4000K	5400 Lm	4480 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMA	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	600	
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG0



Testé à 850°.




Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.




Alimentation non incluse.

**775 mA** A connecter à une alimentation Led en courant constant de 775mA DC.

**5** Garantie 5 ans.

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.