


SORA POWER

- Spot encastré rectangulaire orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis (versions DALI : convertisseurs avec fonction push-dim).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE COUPEURE DE PHASE									
DO409SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°
DO409SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°
DO409WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°
DO409WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°
DO409NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°
DO409NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°
DO408SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°
DO408SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°
DO408WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°
DO408WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°
DO408NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°
DO408NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°
DO407SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°
DO407SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°
DO407WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°
DO407WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°
DO407NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°
DO407NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°
DIMMABLE DALI									
DO409SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°
DO409SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°
DO409WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°
DO409WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°
DO409NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°
DO409NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°
DO408SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°
DO408SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°
DO408WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°
DO408WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°
DO408NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°
DO408NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE DALI									
DO407SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°
DO407SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°
DO407WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°
DO407WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°
DO407NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°
DO407NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (192x102mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com