


SPIRA 3 RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Schutzglas.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO344NW04	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 1500mA 37V	60W	4000K	8680 Lm	7124 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (215mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (240mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 80°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 1500mA DC.



3 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.





LED von einem Elektriker austauschbar.