


# SPRINGBOK LITE 2

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HB101WW05	NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	AC 230V	150W	3000K	22150 Lm	18105 Lm
HB101NW05	NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	AC 230V	150W	4000K	23550 Lm	19130 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
HB106		REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413x250mm	
HB104	NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	
HB103	NOIR	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.