







# STEPBEAM

- Encastré mural décoratif pour l'éclairage de circulations.
  - Face magnétique ronde ou carrée à commander séparément.
  - Fixation par lamelles.
  - Convertisseur dimmable déporté fourni.
  - Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
STEPBEAM30	ALUMINIUM	AC 230V	2,7W	3000K	255 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
RBEZCIRCLEB	NOIR	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	
RBEZCIRCLES	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	
RBEZCIRCLEW	BLANC	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	
RBEZHIRCLEB	NOIR	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	
RBEZHIRCLES	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	
RBEZHIRCLEW	BLANC	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	
RBEZSLOTB	NOIR	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	
RBEZSLOTWS	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	
RBEZSLOTW	BLANC	STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	
SBEZCIRCLEB	NOIR	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	
SBEZCIRCLES	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	
SBEZCIRCLEW	BLANC	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	
SBEZHIRCLEB	NOIR	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
SBEZHRCIRCLES	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	
SBEZHRCIRCLEW	BLANC	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	
SBEZSLOTB	NOIR	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	
SBEZSLOTWS	CHROME SATINÉ	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	
SBEZSLOTW	BLANC	STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (45mm)



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.

