


# SULLY C

- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA178WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
WA178WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
WA178NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm
WA178NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)
CD127	DALI PCU GESTION ECLAIRAGE	48



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 105°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable (entrée DALI).



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)