


SWEET RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO448SW05	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
DO448SW30	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW49	WEISSMATT – CHAMPAGNE	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW53	WEISSMATT – SILBER	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW81	WEISSMATT – SCHWARZ	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
DO448WW05	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
DO448WW30	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW49	WEISSMATT – CHAMPAGNE	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW53	WEISSMATT – SILBER	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW81	WEISSMATT – SCHWARZ	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
DO448NW05	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm
DO448NW30	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW49	WEISSMATT – CHAMPAGNE	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW53	WEISSMATT – SILBER	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW81	WEISSMATT – SCHWARZ	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm



SCHWARZMATT



WEISSMATT

WEISSMATT –
CHAMPAGNE

WEISSMATT – SILBER

WEISSMATT –
SCHWARZ

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
DO33305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 120mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.

