


# TATIO 2

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- Lieferung mit 1.00m Kabel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.




















Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.


CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU24405	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	3000K	2400 Lm	2251 Lm
OU17305	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	4000K	3000 Lm	2714 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
OU24205	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	TATIO 1/2/3/4 WANDBEFESTIGUNG 50cm



-  Nur für Wandmontage.
-  Nur auf den Grund montieren.
-  Außengebrauch.
-  Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.
-  Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.
-  Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
-  Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 170°.
-  Strahlwinkel 120°.
-  CE Genehmigung.
-  Farbwiedergabeindex >70.
-  LED-Spezifikationen.  
L70B50  
50.000h
-  Photobiologisches Risiko RG1
-  Getestet bei 650°.
-  Stromversorgung einbegriffen.
-  3 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver nicht austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.