

TATIO 6

- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU44305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	200W	3000K	17500 Lm	14156 Lm
OU23305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	200W	4000K	20500 Lm	18450 Lm



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 170°.



Faisceau 120°.





Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >70.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.

L70B50 50.000h

Risque photobiologique RG1 RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



LED remplaçable par un électricien.