


THEA LITE CSP 1

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
THL1N	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA	10W	3000-4000-6000K	1600 Lm (4000K)	1200 Lm (4000K)
THL1X	BLANC	ALUMINIUM		DC 250mA	10W	3000-4000-6000K	1600 Lm (4000K)	1200 Lm (4000K)

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)	
PS250600MA	DRIVER 13-29W 250-600mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (100mm)



Faisceau 80°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 27.



Testé à 850°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.



5 Garantie 5 ans.

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.