


## TIBLI R-B

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Inklusive Schnellverbinder und 2,00 m Kabel.
- 350 mA Dimmbarer Treiber, Montage auf Abstand, separat bestellen (CD167 min. 2W max. 4W, kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer).

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



| CODE      | FARBE        | MATERIAL  | AC      | DC          | LED  | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|--------------|-----------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------|
| DO468WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 3V | 1,2W | 3000K  | 115 Lm    | 106 Lm       |
| DO468WW30 | WEISS MATT   | ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 3V | 1,2W | 3000K  | 115 Lm    | 106 Lm       |



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

## ZUBEHÖR

## BESCHREIBUNG

CD167

DRIVER 2-4W 350mA CC DIM



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,70 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (25 mm)



Strahlwinkel 20°.



CE Genehmigung.



CRI >80



UGR niedriger als 19.



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.