


# TIGA 2 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35730	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000-4000-6000K	2350 Lm (4000K)	1622 Lm (4000K)



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (205mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Température de couleur à sélectionner.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



Source de lumière non remplaçable.