


































TRACK III SURFACE









- Sichtbare Schiene.
- Netzspannung 220/250V.
Bei Anschluss an Dreiphasenstrom ist eine Stromstärke von insgesamt 16A in jedem Kreis zulässig, dies entspricht $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.
- Eine Schiene hat eine Tragkraft von 6kg/0.20m bei einem Abstand von max. 1.00m zwischen den Befestigungspunkten oder einer Belastung mit 3kg/0.20m bei einem Abstand von max. 2.00m zwischen den Befestigungspunkten.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR22030	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22031	WEISS	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22130	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22131	WEISS	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22230	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR22231	WEISS	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR22330	SCHWARZ	ANSCHLUSS RECHTS	
TR22331	WEISS	ANSCHLUSS RECHTS	
TR22430	SCHWARZ	ANSCHLUSS LINKS	
TR22431	WEISS	ANSCHLUSS LINKS	
TR22530	SCHWARZ	ANSCHLUSS MITTIG	
TR22531	WEISS	ANSCHLUSS MITTIG	
TR22630	SCHWARZ	ELEKTRISCHE SCHALTUNG	
TR22631	WEISS	ELEKTRISCHE SCHALTUNG	
TR22730	SCHWARZ	MECHANISCHER ANSCHLUSS	
TR22731	WEISS	MECHANISCHER ANSCHLUSS	
TR22830	SCHWARZ	L-SCHALTUNG 90° INNEN	
TR22831	WEISS	L-SCHALTUNG 90° INNEN	
TR22930	SCHWARZ	L-SCHALTUNG 90° AUSSEN	
TR22931	WEISS	L-SCHALTUNG 90° AUSSEN	
TR23030	SCHWARZ	KREUZSCHALTUNG	
TR23031	WEISS	KREUZSCHALTUNG	

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR23130	SCHWARZ	T-SCHALTUNG RECHTS	
TR23131	WEISS	T-SCHALTUNG RECHTS	
TR23230	SCHWARZ	T-SCHALTUNG LINKS	
TR23231	WEISS	T-SCHALTUNG LINKS	
TR36030	SCHWARZ	FLEXIBLE ELEKTR. SCHALTUNG	
TR36031	WEISS	FLEXIBLE ELEKTR. SCHALTUNG	
TR23330	SCHWARZ	MECHANISCHER ADAPTER	
TR23331	WEISS	MECHANISCHER ADAPTER	
TR23430	SCHWARZ	ADAPTER 10A MAX 5KG	
TR23431	WEISS	ADAPTER 10A MAX 5KG	
TR24030	SCHWARZ	SUSPENSION HAKEN	
TR24031	WEISS	SUSPENSION HAKEN	
TR23530	SCHWARZ	KIT ZUR DECKENBEFESTIGUNG	
TR23531	WEISS	KIT ZUR DECKENBEFESTIGUNG	
TR23630	SCHWARZ	AUFHÄNGEKIT L:500cm	
TR23631	WEISS	AUFHÄNGEKIT L:500cm	

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR23930	SCHWARZ	VERSTÄRKUNG L:18cm	180	
TR23931	WEISS	VERSTÄRKUNG L:18cm	180	
TR23730	SCHWARZ	ENDSTÜCK		
TR23731	WEISS	ENDSTÜCK		
TR23830	SCHWARZ	ABDECKLEISTE L:300cm	3000	
TR23831	WEISS	ABDECKLEISTE L:300cm	3000	
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS		
TR24131	WEISS	AUFBAUBASIS		



Nur für Deckenmontage.



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



Getest bij 650°.



2 Jahre Garantie.