






TRACK MONO MINI MAIN

- Sichtbare Schiene.
- Netzspannung 230/250V.
Bei Anschluss an Einphasenstrom ist eine Stromstärke von insgesamt 16A zulässig, dies entspricht 3680VA.
- Die Schiene hat eine Tragkraft von 4kg/m.
Bei einer Belastung mit 7kg muss der Abstand zwischen den Befestigungen auf 500mm verkürzt werden.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR13342	METALL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13430	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13442	METALL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000


ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR13530	SCHWARZ	NETZSTECKER	65	
TR13531	WEISS	NETZSTECKER	65	
TR13620	METALL	ANSCHLUSS MITTIG	90	
TR13630	SCHWARZ	ANSCHLUSS MITTIG	90	


ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR13631	WEISS	ANSCHLUSS MITTIG	90	
TR13730	SCHWARZ	ELEKTRISCHE SCHALTUNG		
TR13731	WEISS	ELEKTRISCHE SCHALTUNG		
TR14030	SCHWARZ	L-SCHALTUNG 90°		
TR14131	WEISS	FLEXIBLER ANSCHLUSS		
TR14220	METALL	ADAPTER 6A 5KG		
TR14330	SCHWARZ	KIT ZUR DECKENBEFESTIGUNG		
TR14431	WEISS	AUFHÄNGEKIT L:200cm		
TR14520	METALL	ENDSTÜCK		


780000A20 METALL


780000A30 SCHWARZ
Nur für Deckenmontage.


780000A31 WEISS
Nur für Aufhängmontage.

 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

 Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

 CE Genehmigung.

 2 Jahre Garantie.