















TRACK MONO MINI MAIN

- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 4kg/m.
Pour une charge de 7kg, la distance entre les fixations doit être ramenée à 500mm.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	Watt Max	L (mm)
TR13342	MÉTAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13430	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13442	MÉTAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR13530	NOIR	ALIMENTATION	65	
TR13531	BLANC	ALIMENTATION	65	
TR13620	MÉTAL	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13630	NOIR	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13631	BLANC	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13730	NOIR	CONNEXION ELECTRIQUE		
TR13731	BLANC	CONNEXION ELECTRIQUE		
TR14030	NOIR	CONNEXION L 90°		
TR14131	BLANC	CONNEXION SOUPLE		
TR14220	MÉTAL	ADAPTATEUR 6A 5KG		
TR14330	NOIR	KIT FIXATION PLAFOND		

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR14431	BLANC	KIT SUSPENSION L:200cm	
TR14520	METAL	EMBOUT DE FINITION	
780000A20	METAL	ADAPTATEUR 6A 5KG	
780000A30	NOIR	ADAPTATEUR 6A 5KG	

Montage au plafond uniquement.

780000A31

BLANC

ADAPTATEUR 6A 5KG

Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Garantie 2 ans.