






UL010 RGBW

- Spot mural RGBW pour éclairage extérieur.
 - Inox 316 pour les zones côtières.
 - Deux longueurs d'1 m de câble (diamètre 7,4mm) fournies.
 - Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).
 - Un à six produit(s) par répéteur de puissance PR3011.
 - Boîte de raccordement étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s)



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen	L (mm)
UL010RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x1,1W	RGB+W (4000K)	50 Lm (4000K)	65

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
C100924	CONTROLEUR LED RGB(W)	
PR3011	REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W	
JB7	CONNECTEUR A VISSER 5 BORNES IP68	
CR575RGBW	CABLE PVC 5x0,75mm² RGBW 1m	



Montage sur un mur ou un plafond.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



RGB + White.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation non incluse.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

5

Garantie 5 ans.



LED non remplaçable.