


ULCARGB

- Réglette RGB wall-washer.
 - 3m de câble fourni (diamètre 6mm).
 - Les pieds amovibles peuvent être installés le long de la base ou sur les côtés du produit.
 - Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).
 - Un produit par répéteur de puissance PR3011.
 - Boîte de raccordement étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 12 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α	L (mm)
UL345CARGB	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 161 Lm	110°	400
UL346CARGB	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	23 - 136 Lm	25x6°	400
UL347CARGB	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 285 Lm	45°	400



NOIR






NOIR



NOIR

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

C100924	CONTROLEUR LED RGB(W)	
PR3011	REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W	
JB3	BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 7 SORTIES IP66	



Montage sur un mur ou un plafond.



Montage sur le sol en apparent uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Homologation CE.



Changement de couleur RGB.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 5 ans.



LED non remplaçable.