


# UNIS S

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
  - Réflecteur basse luminance.
  - Avec entrée et sortie de câble.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 16 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE      | COULEUR    | MATIÈRE   | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU460WW24 | ANTHRACITE | ALUMINIUM | AC 230V | 14W | 3000K  | 1250 Lm   | 1088 Lm      |



Montage au plafond uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.