


# WIDO

- Applique ou plafonnier décoratif extérieur.
  - Effet lumineux linéaire.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
  - Accessoire pour montage sur surface inclinée fourni.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU41024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	220 Lm	75 Lm



Montage au plafond uniquement.



Montage sur le sol en apparent uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.

