






WL070 RGBW


- Applique murale RGBW pour éclairage extérieur.
 - Eclairage direct/indirect.
 - 1m de câble fourni.
 - Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).
 - Un produit par répéteur de puissance PR3011.
 - Rallonge de câble 5 fils d'1m à commander séparément.
- Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s)





| CODE | COULEUR | MATIÈRE | DC | LED | T° (K) | System Lumen |
|-----------|---------|-----------|----------|------|---------------|----------------|
| WL070RGBW | ARGENT | ALUMINIUM | DC 350mA | 4x6W | RGB+W (4000K) | 200 Lm (4000K) |


| ACCESSOIRES | DESCRIPTION | |
|-------------|---|--|
| C100924 | CONTROLEUR LED RGB(W) |  |
| PR3011 | REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W |  |
| LEDRGBWEXT | RALLONGE RGBW 5 FILS PLUG & PLAY 1m |  |


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.

 Usage intérieur et extérieur.


 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.


 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

 Faisceau 45°.


 Homologation CE.

 RGB + White.

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 Alimentation non incluse.

 Garantie 5 ans.

 LED non remplaçable.