

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
WA248WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	108
WA248WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	108
WA249WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	188
WA249WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	188
WA250WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	268
WA250WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	268
WA251WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	348
WA251WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	348

F Ce produit contient 3(6W), 6(12W), 9(16W), 1 d'efficacité énergétique G.

D Dieses Produkt enthält 3(6W), 6(12W), 9(16W) energieeffizient.

N Dit product bevat 3(6W), 6(12W), 9(16W) en 1 d'energiewaarde G.

E This product contains 3(6W), 6(12W), 9(16W) energy efficiency G.

F	N	D	E
Montage au plafond uniquement.	Plafondbevestiging alleen.	Nur für Deckenmontage.	Ceiling mounting only.
Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.	Protection against an impact energy of 0,70 Joule.
Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
Faisceau 45°.	Lichtbundel 45°.	Strahlwinkel 45°.	Beam 45°.
Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
UGR inférieure à 19.	UGR lager dan 19.	UGR niedriger als 19.	UGR below 19.
Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	Photobiological risk RG1
Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
Distance minimale objets illuminés (0,3 m)	Minimum afstand tot de belichte voorwerpen (0,3 m)	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)	Minimum distance from lighted objects (0,3 m)
Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbot voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrokuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230V AC circuit.
Le produit est dimmable.	Het product is dimbaar.	Das Produkt ist dimmbar.	The product is dimmable.
Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.</li> <li>Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.</li> <li>Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.</li> <li>INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.</li> </ul> <p><b>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.</li> <li>Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.</li> <li>Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.</li> <li>INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.</li> </ul> <p><b>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.</li> <li>Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.</li> <li>Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.</li> <li>INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.</li> </ul> <p><b>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.</li> <li>This document must be kept for the all lifetime of the product.</li> <li>The product can't be returned or exchanged following to installation error.</li> <li>INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.</li> </ul> <p><b>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</b></p>

