

LUXI 45 SENSOR





















CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU359WW24	ANTHRACITE	ANTRACIET	ANTHRAZIT	ANTHRACITE	AC 230V	6W	3000K	660 Lm

F Ce produit contient 42 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 42 Lichtquelle(n) mit F Energieeffizienz.

N Dit product bevat 42 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 42 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage sur un mur uniquement.	Wandmontage alleen.	Nur für Wandmontage.	Wall mounting only.
 Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	Outdoor use.
 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.	Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.	Protected against dust, And protected against water spray.
 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.	Protection against an impact energy of 1 Joule.
 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Faisceau 120°.	Lichtbundel 120°.	Strahlwinkel 120°.	Beam 120°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Risque photobiologique RG0	Fotobiologisch risico RG0	Photobiologisches Risiko RG0	Photobiological risk RG0
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230V AC circuit.
 Avec détecteur de mouvement.	Met sensor.	Mit Sensor.	With sensor.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.
 <ul style="list-style-type: none"> Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. This document must be kept for the all lifetime of the product. The product can't be returned or exchanged following to installation error. INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>

F : ATTENTION !

A. Quand l'indicateur est sur 'OFF', le luminaire fonctionnera si la luminosité est comprise entre 10 et 2000 LUX. Quand l'indicateur est sur 'ON', le luminaire fonctionnera si la luminosité est inférieure à 10 LUX.

B. Possibilité d'ajuster la sensibilité, indicateur sur 'OFF' haute sensibilité, indicateur sur 'ON' faible sensibilité.

C. Possibilité d'ajuster la durée d'allumage après détection d'un mouvement, de 5 sec à 8 min en positionnant l'indicateur sur 'ON'.

N : AANDACHT !

A. Als de aanwijzer op « OFF » is, zal de armatuur aan blijven indien de lichtsterkte tussen 10 en 2000 LUX is.

Als de aanwijzer op « ON » is, zal de armatuur aan blijven indien de lichtsterkte onder 10 LUX is.

B. Mogelijkheid om de gevoeligheid aan te passen : aanwijzer op « OFF » voor een hoge gevoeligheid, aanwijzer op « ON » voor een lage gevoeligheid.

C. Mogelijkheid om de aanstekingsduur te regelen na detectie van beweging : van 5 seconden tot 8 minuten met wijziger op « ON »

D : ACHTUNG !

A. Wenn die Position auf "AUS" ist, wird die Leuchte in Betrieb sein, wenn die Helligkeit zwischen 10 und 2000 LUX ist.

Wenn die Position auf "ON" ist, wird die Leuchte in Betrieb sein, wenn die Helligkeit unter 10 Lux ist.

B. Die Empfindlichkeit ist einstellbar, Position 'OFF' hohe Empfindlichkeit, Position 'ON' niedrige Empfindlichkeit.

C. Möglichkeit die Dauer der Beleuchtung, nach der Erfassung einer Bewegung, auf Position „ON“ einzustellen, von 5 Sekunden bis 8 Minuten.

E : ATTENTION !

- A. When the indicator is set to 'OFF', the light will operate if the brightness is between 10 and 2000 LUX. When the indicator is set to 'ON', the light will operate if the brightness is less than 10 LUX.
- B. Possibility of adjusting the sensitivity, indicator on 'OFF' high sensitivity, indicator on 'ON' low sensitivity.
- C. Possibility to adjust the duration of ignition after movement detection, from 5 sec to 8 min by setting the indicator to 'ON'.

